

15" SKY-POS TF1

Панельный ПК на базе Intel Bay Trail без вентиляторов




SKY-POS TF1

Мы объединили лучшие характеристики SKY-POS, чтобы создать самый тонкий панельный компьютер из представленных на рынке.

Благодаря корпусу без вентилятора, экрану диагональю 15" и мощным четырехъядерным процессорам Intel® Celeron® J1900 устройства серии SKY-POS TF1 станут идеальным выбором для пунктов продаж и киосков. Все необходимые компоненты встроены в модуль дисплея, который можно использовать в качестве автономного устройства или как часть комплексного решения. Благодаря модульной конструкции, присущей всем устройствам семейства SKY-POS, дополнительные компоненты легко можно обновить в любой момент.

Особенности



Ультратонкий форм-фактор — всего 3,9 см (1,5")



Благодаря конструкции без вентиляторов с минимальным уровнем нагрева SKY-POS TF1 работает практически бесшумно и надежно защищен от пыли



Исполнение в корпусе со стандартными рамками или с полностью плоским дисплеем



Удобный доступ к жестким дискам и твердотельным накопителям



Удобная кнопка питания со светодиодным индикатором состояния



Передняя панель защищена от попадания жидкости, так что это отличное решение для сферы общественного питания

Дополнительные устройства

Все дополнительные устройства SKY-POS TF1 поддерживают подключение с помощью USB-интерфейса для надежности и простоты как установки, так и технического обслуживания. USB-разъем ввода-вывода расположен на правой стороне дисплея (в стандартной комплектации).



Встроенный дисплей для клиентов (установка на опоре)



Интегрированный дисплей для клиентов



Встроенный дисплей диагональю 15" для клиентов (установка на опоре)

Варианты установки панельного ПК



Стандартный основной блок






Крепление на стену



Установка на прилавке



Установка на опоре

Дисплей для клиентов		Второй дисплей
		
VFD	LCM	
<ul style="list-style-type: none"> Различные типы дисплеев для клиентов. 		<ul style="list-style-type: none"> Выбирайте один из доступных вариантов: 12, 13,3 или 15 дюймов. Дополнительно доступна поддержка сенсорного интерфейса (для всех моделей). Дополнительно доступны: концентратор USB и поддержка аудио (только для моделей с диагональю 12 и 15 дюймов).

Технические характеристики



Диагональ 15", резистивный, с рамкой



Диагональ 15", резистивный, без рамки



Диагональ 15", проекционно-емкостный (P-CAP), без рамки

Модель	SKY-POS TF1-A	SKY-POS TF1-B	SKY-POS TF1-C
Процессор	Intel® Celeron J1900, до 2,42 ГГц		
Системная память	2 Гб, возможно расширение до 8 Гб (один 204-контактный модуль DDR3L)		
Блок питания	Внешний адаптер питания, 150 Вт		
Накопитель	1 жесткий диск или твердотельный накопитель, SATA, 2,5"		
Графика	Видеокарта Intel HD		
Материалы корпуса	Литой алюминий, пластик (с рамкой)	Литой алюминий, пластик (без рамки)	Литой алюминий, пластик (без рамки)
Динамик	Два внутренних динамика, 2 Вт		
Цвет корпуса	Черный	Черный с серебристой рамкой	Черный с серебристой рамкой
Сенсорный ЖК-дисплей			
Размер / разрешение	15", TFT-LED / 1024 × 768	15", TFT-LED / 1024 × 768	15", TFT-LED / 1024 × 768
Яркость (тип подсветки) и тип сенсорного экрана	350 кд/м ² (LED); пятипроводной резистивный сенсорный экран	350 кд/м ² (LED); пятипроводной резистивный сенсорный экран	350 кд/м ² (LED); проекционно-емкостный сенсорный экран
Порты ввода-вывода			
Последовательный порт	1 внешний порт: COM1 (RJ45; RI или 5/12 В)		
USB	5 внешних портов (сзади 1 порт USB 3.0; 3 порта USB 2.0; сбоку 1 порт USB 2.0)		
Powered USB	1 порт, 24 В		
Порт кассового аппарата	1 порт RJ11 (12 или 24 В)		
LAN	1 порт RJ45 Gigabit LAN		
Слот расширения	1 слот Mini PCIe (внутренний, USB + PCIe x 1)		
Видеоинтерфейс	1 разъем VGA		
Входной разъем постоянного тока	1 разъем, 12 В пост. тока		
Выходной разъем постоянного тока	1 разъем, 12 В пост. тока, Jack 2,5 мм		
Дополнительные интерфейсы ввода-вывода			
Тип А	Последовательные порты: COM 2 и COM 4 (DB9; RI или 5/12 В)		
Тип В	Powered USB: 2 порта по 12 В (без разъема постоянного тока 12 В)		
Тип С	2 порта USB		
Поддерживаемые ОС			
Windows	Windows 7, Windows Embedded POSReady 7, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry		
Габариты и вес			
Продукт	Без подставки: 367 × 35 × 315 мм (Ш × В × Г), 5,3 кг; с подставкой: 367 × 195 × 315 мм (Ш × В × Г), 7 кг		
Упаковка	548 × 515 × 352 мм (Ш × В × Г), 8 кг		
Условия эксплуатации			
Рабочая температура	От 0 до 40 °С (от 32 до 104 °F)		
Температура хранения	От -20 до 60 °С (от -4 до 130 °F)		